

HEIDELBERG CX 102-5+LX

Codice: WGM1409|

Marca: HEIDELBERG

Modello: CX 102-5+LX

Anno c.: 2014

Matricola: 551176

Copie mil. c.: 52

Numero Colori: 5

Formato max mm: 720x1020



Dettagli:

Prinect Press Center: console di comando e controllo dell'operatività della macchina da stampa tramite monitor touch screen a colori da 19" con possibilità di memorizzare fino a 5.000 lavori

WallScreen

IntelliStart: nuova funzione che permette di pianificare le operazioni preimpostate che la macchina esegue in autonomia, risparmiando il 70% degli step operativi

Axis Control: permette la lettura delle scale di controllo colore in modalità spettrofotometrica ed è integrato nella console. La velocità di lettura è di 200 mm/secondo. Individuazione della scala colore automatica con escursione di 40 mm.

Color Assistant Pro: esamina e ottimizza tutti i settaggi colore

Instant Gate: trasferimento online dei dati da Prepress Interface a Prinect Print Center, combinando le funzioni di PresetLink e ManagementGate

Preset Plus Feeder: mettifoglio di nuova concezione a nastro unico aspirato

Piastrone metallico in entrata

Ionizzatori al mettifoglio

Dispositivo antistatico

Controllo elettronico del doppio

Controllo elettronico del foglio mancante

Fotocellule

Calamai automatici regolati dalla console

Raffreddamento delle macinazioni

Alcolor: bagnatura pellicolare ad alcool

Refrigeratore Technotrans beta.c

Lavaggi automatici di caucciù, rulli e cilindri stampa

Autoplate: cambiolastra semi-automatico

Preset: regolazione automatica del formato

Sistema registro con movimento assiale, circonferenziale e diagonale

Gruppo di vernice con sistema TRESU

Preset Plus Delivery: uscita di nuova concezione



World Graphic Machine S.r.l.

Via per Salvatronda 46, 31033 Castelfranco Veneto - Treviso - Italy - Capitale € 99.000,00 i.v.
Partita IVA: 03319200279 - Codice Fiscale: 03416790263 - MEC: TV 052290 - REA: TV 296549
Tel.: +39 0423 737.559 - Fax: +39 0423 741.484 - Mail: info@wgm.it - Legal Mail: wgmsrl@pec.it - www.wgm.it



X2: uscita prolungata con due moduli di estensione (160 cm) e forni

Antiscartino Weko Ap500

Forni combinati IR + Aria calda

Piastrone metallico in uscita

AirStar: cabina centralizzata e insonorizzata delle pompe dell'aria

CombiStar Pro: unità di controllo temperatura gruppo inchiostrazione Technotrans CAN e AlcoSmart, dispositivo di dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)

CleanStar Plus: estrusione delle polveri dell'antiscartino riducendole dell'80%

Refrigerazione ad aria